

MAINTENANCE OIL PRODUKTINFORMATION



ALLGEMEINES

Dieses Produkt ist für die Pflege von werkseitig geölten Junckers-Böden und Böden, die mit einem der Junckers-Bodenöle behandelt wurden, bestimmt.

- Das Öl ist leicht aufzutragen und trocknet schnell.
- Nach 30 bis 60 Minuten ist der Boden bezugsfertig.
- Das Öl verleiht der Oberfläche wieder einen gleichmäßigen Glanz und reduziert die Auswirkungen von Kratzern und Abrieb.

Maintenance Oil hat das Zertifikat "Danish Indoor Climate Labelling" erhalten. Dies beinhaltet dass das Produkt keine chemischen Substanzen enthält welche sich negative auf die Qualität der Raumluft auswirken.

Für Gewerbe- und Endkunden.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produkt: Lufttrocknendes Alkydöl auf Wasserbasis.

Verpackung:

Clear: 1, 2½ und 10 Liter.

Black: 2½ Liter.

TECHNISCHE DATEN

Ergiebigkeit:

Klares Öl: 30-50 m² pro Liter.

Schwarzes Öl: 20-25 m² pro Liter.

Vor der Anwendung: Vor dem Gebrauch gut umrühren oder schütteln.

Werkzeuge: Flacher Baumwollmop.

Oberflächentemperatur: Minimum 15 °C.

Verdünnung: Nicht empfohlen.

Trocknungszeit bei 20 °C und 50 % r.F.:

Begehbar nach 30-60 Minuten.

Voll belastbar nach 24 Stunden.

Reinigung des Werkzeuges: Sofort mit Seifenwasser.

Lagerung: Haltbar 2 Jahre im geschlossenen Behälter bei 20 °C.
Darf nicht Temperaturen unter 5 °C ausgesetzt werden.

ANWENDUNG

Die geölte Oberfläche muss völlig sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Politur und Seifenresten sein.

Verschmutzungen und Unebenheiten können durch Schleifen mit Schleifpapier der Körnung 180-240 oder mit einer Poliermaschine mit einem entsprechenden Pad entfernt werden. Entfernen Sie den Schleifstaub mit einem Staubsauger und wischen Sie ihn mit einem in klarem Wasser gut ausgewrungenen Tuch ab.

- Tragen Sie das Öl in einer gleichmäßig dünnen Schicht auf.
- Beachten Sie, dass das Öl schnell aushärtet, so dass Sie darauf achten sollten, das Öl zu verteilen und zu verarbeiten, bevor es trocknet.
- Halten Sie Überschneidungen mit trockenen Flächen so gering wie möglich.
- Das Polieren mit einer Poliermaschine wird nicht empfohlen.

Die Häufigkeit der Behandlung hängt von der Beanspruchung des Bodens ab. Je mehr Verkehr, desto häufiger muss die Behandlung durchgeführt werden.

Punktuelle Reparaturen:

Böden, die regelmäßig mit Maintenance Oil auf der gesamten Fläche gepflegt werden, können in Gehwegen und anderen stark frequentierten Bereichen punktuell repariert werden.

Durchgescheuerte Oberflächen:

Verwenden Sie Maintenance Oil nur zum Auffrischen des Bodens. Wenn die Oberfläche bis auf das blanke Holz abgenutzt ist, sollte der Boden abgeschliffen und mit einem der Junckers-Bodenöle neu behandelt werden.



SICHERHEITSVORKEHRUNG

Vor der Anwendung des Produktes, beachten Sie bitte alle Angaben auf der Verpackung und dem Sicherheitsdatenblatt.